

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА**ТА' 18 000****Полиуретановый прозрачный грунт**

Высоко-укрывистый полиуретановый грунт для всех типов мебели и других изделий из древесины. Обладает наибольшим в своей группе сухим остатком. Идеально подходит для вертикального нанесения. Рекомендован для закрыто-пористой отделки.

Возможна колеровка грунта ТА 18000 в яркие тона пастами серии PZ3.

Назначение Грунтование деревянных изделий

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания

		По весу	По объему
Продукт	ТА 18000	100	100
Отвердитель	ТХ 57	50	54
Растворитель	ТЗ 33	20—30	24— 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	50%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	90 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	30 сек. (+/- 2)
Плотность	0.972 кг/л (+/- 20г)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30-40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Количество слоев	1-2
Твердость покрытия	-

Примечания:

Так как, данный материал имеет высокий сухой остаток, важно использовать растворитель в соответствии с температурным режимом, особенно в условиях высоких летних температур, когда есть необходимость применять медленно испаряющийся растворитель с высокой способностью растворения. НЕ рекомендуется заменять отвердитель ТХ 57 каким-либо другим, так как это приведет к потере свойств порозаполняющего грунта.

Срок и условия хранения:

18 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

С этими материалам дополнительно заказывают:

1. Красители серии PF5*
2. Полиуретановый лак серии ТО 0* и ТО 975*
3. Полиуретановый самогрунтующийся лак BF78