

РА 70000

Полиуретановый грунт-изолятор для МДФ

Полиуретановый двухкомпонентный полупрозрачный изолирующий грунт для МДФ. Характеризуется высокой скоростью сушки. Уменьшает впитывание последующих слоев. Позволяет сократить общий расход ЛКМ и обеспечить высокое качество получаемой поверхности. Защищает изделие от воздействия влаги в процессе использования.

Назначение Окрашка поверхностей из МДФ

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	РА 70000	100	100
Отвердитель	ТХ 24	40	48
Растворитель	ТЗ 33	20-30	28-42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	61% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 6 20°C)	60 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,15 кг/л (+/- 0,05)
Время жизни продукта	3 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	80-110 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	4-7 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	10-13 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	20-25 минут (40-45 до шлифовки)
Количество слоев	1

Примечания: Не рекомендуется: наносить грунт более чем в один слой, превышать допустимый расход. Это может привести к растрескиванию.

Возможно легкое подкрашивание грунта-изолятора пастами PZ3* серии.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.