

ТО 00014/серия **Полиуретановый прозрачный лак**
Универсальный прозрачный полиуретановый лак премиального качества с высокой заполняющей способностью

Назначение Покрытие мебели и других изделий из массива и шпона.

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТО 00014/серия	100	100
Отвердитель	ТХ 24	50	51
Растворитель	ТЗ 33	30	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	44,1% (+/- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	37 сек. (+ /- 3)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	20 сек. (+/- 2)
Плотность	0,992 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	2 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Количество слоев	1
Степень блеска	ТО 000143—35 глосс (+/- 2) ТО 000144—20 глосс (+/- 2)

Примечания: Перед использованием материала всегда проверяйте его однородность. После длительного периода хранения недостаточно взболтать банку. Для устранения возможного осадка необходимо хорошо вымешать материал.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.