

ТО 15/серия

Полиуретановый прозрачный лак премиального качества

Назначение Покрытие мебели, столешниц и других изделий из массива и шпона.

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТО 15/серия	100	100
Отвердитель	ТХ 226	50	51
Растворитель	ТЗ 33	30	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	44,1% (+/- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+/- 2)
Плотность:	
ТО 152	0,951 (+/- 0,03)
ТО 154	0,955 (+/- 0,03)
ТО 155	0,957 (+/- 0,03)
ТО 156	0,963 (+/- 0,03)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-120 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	18 часов
Количество слоев	1
Степень блеска:	
ТО 152	50 глосс (+/- 3)
ТО 154	25 глосс (+/- 2)
ТО 155	15 г лосс (+/- 1)
ТО 156	10 г лосс (+/- 1)

Примечания: Перед использованием материала всегда проверяйте его однородность. После длительного периода хранения недостаточно взболтать банку. Для устранения возможного осадка необходимо хорошо вымешать материал.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.